

SuperLandy
CX650
HYDRAULIC CRAWLER CRANE

Specifications

仕 様

HITACHI

装備品一覧

<本体基本装備品>

下部走行体

- ショベル式足回り(760mmシュー)
- サイドフレーム伸縮シリンダ(1本)

上部旋回体

- 前照灯(2灯)
- バックミラー(旋回体左右)
- 起伏ドラム確認ミラー
- 集中給脂装置(Aフレームハンガリング、旋回輪用)
- 燃料給油装置(電動式)
- アンダーカバー(ベッド下面)
- キャブ昇降ステップ
- 微速制御装置
- ドラム回転感知装置
- 23.8tカウンタウェイト
- 付属工具

(キャブ)

- 間欠ワイパー(前面窓、天窓)
- ウインドウォッシュャ(前面窓、天窓)
- ロール式サンシェード(天窓)
- サンバイザー
- フロアマット
- 室内灯
- エアコン
- 時計付オートチューニングAMラジオ
- シガレットライタ
- 灰皿
- ブレーキモード切替スイッチ(インターロック付)
- 作業モード切替スイッチ(インターロック付)
- 電動式チルドスタンド

安全装備品

- 旋回ロック
- 爪式ドラムロック(主巻、掃巻、ブーム起伏)
- 音声警報装置
- ブレーキ掛け忘れ防止装置
- ロックレバー
- 始業点検モニター

<フロント別基本装備品>

クレーン仕様

- 9m基本ブーム(下:5m、上:4m)
- ブームストップ
- ブーム角度計
- 65tフック
- 主巻ロープ(XPロープφ22mm×215m)
- ブーム起伏ロープ(φ16mm×135m)
- モーメントリミッタ
- 過巻防止装置(主巻フック、ブーム起伏、極限)

フルラッピングタワークレーン仕様

- 43mタワーブーム
(下:5m/1.5m×2/3m×1/6m×2/9m×2/上:2m)
(最長タワー43m時の装置タワージブは31mまで)
- 31mタワージブ(下:6.5m/3m×2/6m×2/上:6.5m)
- タワーストップ
- タワーブーム角度計
- 15tフック
- 主巻ロープ(モノロープEPφ22mm×235m)
- タワージブ起伏ロープ(φ22mm×145m)
- タワー起伏ロープ(φ16mm×150m)
- モーメントリミッタ
- 過巻防止装置(フック、タワー、タワージブ、極限)
- 風速計
- 水泡式水準器
- タワー組立用枕

クラムシェル仕様

- 9m基本ブーム(下:5m、上:4m)
 - ブームストップ
 - ブーム角度計
 - 開閉・支持ロープ外れ防止装置(パイプブーム用)
 - 開閉ロープ(φ22mm×67m)*
 - 支持ロープ(φ22mm×60m)*
 - 油圧式タグライン(φ10mm×45mロープ付)
 - ブーム起伏ロープ(φ16mm×135m)
- ※開閉・支持ロープ長さはブーム長さ18m、掘削深さ12mを基準としています。

荷役バケット仕様

- 9m基本ブーム(下:5m、上:4m)
 - ブームストップ
 - ブーム角度計
 - 開閉・支持ロープ外れ防止装置(パイプブーム用)
 - 開閉ロープ(φ22mm×67m)*
 - 支持ロープ(φ22mm×60m)*
 - 油圧式タグライン(φ10mm×45mロープ付)
 - ブーム起伏ロープ(φ16mm×135m)
 - モーメントリミッタ
 - 過巻防止装置(バケット、ブーム起伏、極限)
- ※開閉・支持ロープ長さはブーム長さ18m、掘削深さ12mを基準としています。

■基本装備・オプション一覧

○:基本装備 ●:オプション

項目	クローラクレーン	フルラフティングタワー	クラムシェル	荷役バケット
上部旋回体				
第3ドラム (ロープ溝付きフリーフォール型、独立型)	●	—	—	—
第3ドラム用ロープ (XPロープ φ20mm×100m)	●	—	—	—
懸垂リーダ用油圧源	●	—	—	—
Aフレーム昇降装置	●	●	●	●
主・補巻レバー、プレーキベダル入れ替え	●	●	●	●
消火器	●	●	●	●
拡声器	●	●	●	●
AM/FMラジオ	●	●	●	●
扇風機	●	●	●	●
水泡式水準器 (運転室内に設置)	●	○	—	—
モーメントリミッタ解除警告灯	●	●	—	●
点灯式航空障害灯	●	●	—	—
風速計	●	○	—	—
無線通話装置 (1対2)	●	●	●	●
無線通話装置 (1対1)	●	●	●	●
天窓ガード	●	●	●	●
TVモニタ	●	●	●	●
下限リミッタ	—	—	—	●
開閉・支持ロープ外れ止め装置 (パイプブーム用)	—	—	○	○
主巻ロープ (XPロープ φ22mm×215m)	○	●	—	—
主巻ロープ (モノロープEP φ22mm×215m)	●	○ 235m	—	—
9mジブAss'y 「9m基本ジブ、補巻フック過巻防止装置、ジブマスト、補巻ロープ(XPロープ φ22mm×135m)、6.5tフック」	●	● *2	—	—
継ぎジブ4.5m	●	● *2	—	—
補巻ロープ (XPロープ φ22mm×135m)	●	● *2	—	—
補助ジブAss'y 「補助ジブ、補助ジブフック過巻防止装置、補助ジブロープ(XPロープ φ22mm×135m)、6.5tフック」	●	● *2	—	—
補助ジブ単体 (補助ジブ、補助ジブフック過巻防止装置)	●	● *2 *3	—	—
クレーン専用部品一式 「4m上ブーム、6.5tフック、ブームストップ、主巻フック過巻防止装置」	—	●	—	—
台船上搭載クレーン用品 (モーメントリミッタカセット、運転室内荷動銘板:変更検査に伴い必要となります)	●	—	—	—
ツナギブーム・フック類				
6.5tフック (10本掛)	○	● *1	—	—
40tフック (7本掛)	●	● *2	—	—
15tフック (3本掛)	●	○	—	—
6.5tフック (1本掛)	●	●	—	—
継ぎブーム 3m	●	○	●	●
継ぎブーム 6m	●	○	●	●
継ぎブーム 9m	●	●	●	●
継ぎブーム 9m(B) (ジブ仕様追加の時に構成します)	●	○	—	—
クラムシェル				
0.8㎡クラムシェルバケット	—	—	●	—
1.0㎡クラムシェルバケット	—	—	●	—
1.2㎡クラムシェルバケット	—	—	●	—
荷役バケット				
1.6㎡グラブバケット (砂利荷役用)	—	—	—	●
3.0㎡グラブバケット (石炭積込用)	—	—	—	●
0.7㎡ポリリップバケット (岩石積込用)	—	—	—	●
ブーム背面ガード(アルミ式)	●	●	—	—
スタンション	●	●	—	—
共通用品				
上ブーム下面バッファ (合板)	●	—	●	●
上ブーム下面バッファ (角材)	●	—	●	●
補巻用ドラムクーラ	●	—	●	●
油圧式タグライン	●	—	○	○
開閉・支持ロープ	—	—	○	○
サイドステップ (手すり無し折りたたみ式)	●	●	●	●

<注> *1. クレーン専用部品に含まれています。

*2. クレーン専用部品を購入することで追加可能な用品です。

*3. ジブAss'yと同時に購入される場合は、フック、ワイヤロープなど共通部品を除く本用品を追加します。