

SC800

クローラクレーン / ラフィングタワー



ENVIRONMENT-FRIENDLY CRANES
FOR A NEW ERA

• SUMITOMO •

■輸送分解重量表

名称(主要構成部品)		寸法(mm)幅×高さ×長さ	重量(kg)
クレーン 本体	本体 ※1	3400×2950×7875	31800
	サイドフレーム 1個	810×1110×6300	9600
	カウンターウエイトA	970×845×3400	10800
	カウンターウエイトB	1105×1125×1195	8200
	カウンターウエイトC	910×1005×990	4400
	カウンターウエイトD	890×1005×870	3500
	ロージャッキ ※2	880×405×1515	500
	ボトムブーム+クレーン専用バックストップ	1710×1975×6260	1490
	トップブーム	1710×1750×6725	1500
	中間ブーム(3m)	1645×1670×3165	580
クレーン アタッチ メント	中間ブーム(6m)	1645×1670×6215	940
	中間ブーム(9m)	1645×1670×9260	1300
	上部補助ジブ	875×680×4995	320
	下部補助ジブ	865×680×4690	480
	中間補助ジブ(4.5m)	865×680×4640	190
	補助ジブバックストップ	70×70×1165	40
	80tフック(片カギ)	480×820×2150	900
	50tフック	495×790×1930	900
	30tフック	400×790×1805	730
	11tフック	350×350×1210	400
	ショートジブ	690×875×1700	280

名称(主要構成部品)		寸法(mm)幅×高さ×長さ	重量(kg)
タワー アタ ッ チ メ ン ト	ローウエイト ※3	545×200×580	310
	ボトムブーム+タワー専用バックストップ	1710×1945×7175	1860
	中間ブーム(3m)	1645×1670×3165	580
	中間ブーム(6m)	1645×1670×6215	940
	中間ブーム(9m)	1645×1670×9260	1300
	タワーヘッド	1625×2065×4080	1160
	中間ブーム(9m/アミ付き)	1645×1670×9260	1600
	中間ブーム(1.2m)	1710×1670×1335	250
	中間ブーム(0.9m)	1645×2115×1220	650
	扇形ポスト	2365×930×4690	960
	タワージブトップ	1225×1240×6760	1060
	タワージブボトム	1225×1240×7145	840
	中間タワージブ(3m)	1225×1240×3090	270
	中間タワージブ(6m)	1225×1240×6090	450
	タワージブブライドル	640×475×880	320
	タワージブベイル	1455×650×1105	540

※1：本体は、カウンターウエイト・サイドフレーム・ロージャッキ・ボトムブームを除いた状態です。
 ※2：計4個有り。寸法および重量は1個で表示。
 ※3：計4個有り。寸法および重量は1個で表示。

■標準装備品

本体／●標準付属工具 ●標準予備品 ●ウインドウォッシュ付ワイパー(前窓・天窓) ●前照灯(左前・右前) ●マイク&スピーカ ●サイドミラー(左・右)
 ●電動式燃料ポンプ ●旋回定速制御装置 ●昇降ステップ(ロー・キャブ) ●キャットウォーク(左・右) ●ブームスカイウォーク ●旋回用サービスブレーキ
 ●速度バランス ●負荷率&安全装置解除表示灯 ●スリング(分解用)

室内／●AM/FM時計付ラジオ ●エアコン(デフロスタ付、ビルトインタイプ) ●サンバイザ ●水準器(室内およびロー) ●カップキーパ
 ●ロールブラインド(天窓・後部窓) ●フロアマット

■オプション

●ドラムロープ押え(フロント、リヤドラム、第3ドラム) ●旋回音声警報 ●油圧タグライン ●補助ウインチ ●第3ドラム(フリーフォール付) ●ドラムミラー
 ●ストーンガード(オペレータキャブ) ●風速計 ●航空障害灯 ●ドラムライト ●消火器

 住友建機株式会社

本社 〒104 東京都中央区新川1-28-44(K&Tビル) ☎(03)3297-8794